RO-CLXX-116



Sand White






RO-CLXX-116



Part No	Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
RO-CL08-116	8W	6.8W	80	927lm	3000K	15°/24°/36°/60°	DC200mA
RO-CL11-116	11W	8.5W	80	1182lm	3000K	15°/24°/36°/60°	DC250mA
RO-CL08-116	8W	6.8W	90	772lm	3000K	15°/24°/36°/60°	DC200mA
RO-CL11-116	11W	8.5W	90	971lm	3000K	15°/24°/36°/60°	DC250mA


RO-CL08-116

Luminus 8W±10% 3000K 15° Ra80




	(lx)	(cm)
1m	4710	30.43
2m	1178.0	60.86
3m	523.4	91.29
4m	294.4	121.72
5m	188.4	152.15

Luminus 8W±10% 3000K 24° Ra80




	(lx)	(cm)
1m	3225	39.12
2m	806.3	78.25
3m	358.3	117.37
4m	201.6	156.50
5m	129.0	195.62

Luminus 8W±10% 3000K 36° Ra80




	(lx)	(cm)
1m	2160	59.94
2m	540.0	119.87
3m	240.0	179.81
4m	135.0	239.75
5m	86.40	299.69

Luminus 8W±10% 3000K 60° Ra80




	(lx)	(cm)
1m	764.1	90.45
2m	191.0	180.90
3m	84.90	270.34
4m	47.75	361.79
5m	30.56	452.24

Luminus 8W±10% 3000K 15° Ra90




	(lx)	(cm)
1m	4388	26.79
2m	1097	53.59
3m	487.5	80.38
4m	274.2	107.18
5m	175.5	133.97

Luminus 8W±10% 3000K 24° Ra90




	(lx)	(cm)
1m	2878	38.92
2m	719.5	77.84
3m	319.8	116.75
4m	179.9	155.67
5m	115.1	194.59

Luminus 8W±10% 3000K 36° Ra90



	(lx)	(cm)
1m	1519	57.66
2m	379.7	115.32
3m	168.8	172.98
4m	94.92	230.65
5m	60.75	288.31

Luminus 8W±10% 3000K 60° Ra90



	(lx)	(cm)
1m	908.7	91.90
2m	152.2	183.81
3m	67.63	275.71
4m	38.04	367.61
5m	24.35	459.51