
RO-CLXX-104 | RO-CLXX-105




Sand White

19°
24°
40°
50°



RO-CLXX-104




RO-CLXX-105




Part No	Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
RO-CL09-104	9W	7.2W	80	792lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC200mA
RO-CL11-104	11W	9.2W	80	966lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC250mA
RO-CL15-105	15W	12.9W	80	1441lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC350mA
RO-CL09-104	9W	7.2W	90	579lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC200mA
RO-CL11-104	11W	9.2W	90	699lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC250mA
RO-CL15-105	15W	12.9W	90	1034lm	3000K	19°/24°/40°/50°	DC350mA

CREE 9W±10% 3000K 24° Ra80




	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	2189	42.34
2m	547.2	84.67
3m	243.2	127.01
4m	136.8	169.34
5m	87.55	211.68

CREE 11W±10% 3000K 24° Ra80




	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	2665	42.35
2m	666.2	84.71
3m	296.1	127.06
4m	166.5	169.41
5m	106.6	211.77

CREE 15W±10% 3000K 24° Ra80




	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	3997	41.75
2m	998.5	83.50
3m	443.8	125.26
4m	249.6	167.01
5m	159.8	208.76

CREE 9W±10% 3000K 24° Ra90




	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	1639	41.42
2m	409.9	82.85
3m	182.1	124.27
4m	102.5	165.70
5m	65.57	207.12

CREE 11W±10% 3000K 24° Ra90



	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	1915	41.44
2m	487.7	82.88
3m	216.7	124.33
4m	121.9	165.77
5m	78.03	207.21

CREE 15W±10% 3000K 24° Ra90



	⟨lx⟩	⟨cm⟩
1m	2950	40.86
2m	737.5	81.72
3m	327.8	122.58
4m	184.4	163.44
5m	118.0	204.30