MAGNETIC BASIC




Sand White
Sand Black

24°
32°


Magentic Track Light
Track light

RO-MS06-S01
Size: Ø40×H90mm




Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
6W	5.7W	90	412lm	3000K	24°	DC150mA
6W	5.7W	90	419lm	3000K	32°	DC150mA

24° 6W±10%/3000K / Ra90



	(lx)	(cm)
1m	1883	33.63
2m	470.7	67.26
3m	209.2	100.88
4m	117.7	134.51
5m	75.31	168.14

32° 6W±10%/3000K / Ra90



	(lx)	(cm)
1m	1320	48.15
2m	330.0	95.31
3m	146.7	144.46
4m	82.50	192.61
5m	52.80	240.77




Sand White
Sand Black

24°
32°


Magentic Track Light
Track light

RO-MS09-S02
Size: Ø40×H120mm




Luminaire Power	LED Power	CRI	Flux	CCT	Beam	Driver Current
9W	8.6W	90	665lm	3000K	24°	DC250mA
9W	8.6W	90	759lm	3000K	32°	DC250mA

20° 22W±10%/3000K / Ra90



	(lx)	(cm)
1m	2121	35.12
2m	750.0	70.24
3m	333.3	105.36
4m	187.5	140.47
5m	120.0	175.59

52° 22W±10%/3000K / Ra90



	(lx)	(cm)
1m	2121	56.39
2m	530.2	112.78
3m	235.6	169.17
4m	132.5	225.56
5m	84.83	280.95